Panasonic

SCHIESSL

Neue Wandgeräte NZ bis -25°C Heizbetrieb-technisch und optisch perfekt

- Integriertes WLAN für Internet-Steuerung
- Neue Infrarot-Fernbedienung
- Kompatibel mit Sprachassistent
- Frostschutzfunktion 8 °C

R32
NEW REFRIGERANT GAS

www.schiessl-kaelte.com

Etherea Wandgerät NZ (–25 °C) | Inverter + | R32

CS-NZ25VKE
CS-NZ35VKE

Im Lieferumfang enthalten

CU-NZ25VKE
CU-NZ35VKE

Perfekt für den Heizbetrieb optimiert und in Skandinavien getestet

- Heizbetrieb bis –25 °C
- Frostschutzfunktion 8 °C
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Integriertes WLAN

Innengerät			**CS-NZ25VKE**	**CS-NZ35VKE**
Außengerät			**CU-NZ25VKE**	**CU-NZ35VKE**
Nennheizleistung (min. - max.)		kW	3,40 (0,85 - 6,30)	4,30 (0,85 - 7,30)
Nenn-COP [1]			4,86	4,49
Heizleistung bei –7 °C [2]		kW	3,80	4,37
COP bei –7 °C [1]			2,39	2,05
Heizleistung bei –15 °C [2]		kW	3,30	4,11
COP bei –15 °C [1]			2,10	2,03
Heizleistung bei –20 °C [2]		kW	2,66	3,42
COP bei –20 °C [1]			1,82	1,86
Heizleistung bei –25 °C [2]		kW	2,09	2,85
COP bei –25 °C [1]			1,54	1,71
SCOP [3]			**4,60 A++**	**4,70 A++**
Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C		kW	2,80	3,60
Nennleistungsaufnahme Heizen (min. - max.)		kW	0,70 (0,165 - 1,73)	0,90 (0,165 - 2,32)
Jahresstromverbrauch (Heizen) [4]		kWh/a	852	1072
Nennkühlleistung (min. – max.)		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER [3]			**7,50 A++**	**7,40 A++**
Auslegungslast (Kühlen)		kW	2,50	3,50
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.)		kW	0,51 (0,17 - 0,70)	0,86 (0,17 - 1,10)
Jahresstromverbrauch (Kühlen) [4]		kWh/a	117	166
Innengerät				
Spannungsversorgung		V	230	230
Empfohlene Absicherung		A	13	13
Max. Stromaufnahme		A	7,6	10,2
Luftmenge (hoch)	Heizen / Kühlen	m³/h	654 / 738	678 / 744
Entfeuchtung		l/h	1,5	2,0
Schalldruckpegel [5]	Heizen (Fl/ni/ho)	dB(A)	19 / 27 / 42	19 / 30 / 44
	Kühlen (Fl/ni/ho)	dB(A)	21 / 25 / 39	21 / 28 / 42
Abmessungen (H x B x T)	H x B x T	mm	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194
Nettogewicht		kg	9	10
Außengerät				
Luftmenge (hoch)	Heizen / Kühlen	m³/h	1884 / 1884	2106 / 2034
Schalldruckpegel [5]	Heizen / Kühlen (hoch)	dB(A)	48 / 46	50 / 48
Abmessungen / Netto-Gewicht [6]	H x B x T / kg	mm	622 x 824 x 299 / 35	622 x 824 x 299 / 36
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Leitungslänge (min. – max.)		m	3 – 20	3 – 20
Max. Höhenunterschied [7]		m	10	10
Vorgefüllte Leitungslänge		m	7,5	7,5
Zus. Kältemittelfüllmenge		g/m	10	10
Kältemittelmenge (R32) / CO_2-Äquivalent		kg / t	0,96 / 0,648	1,00 / 0,678
Außentemp.-Grenzwerte (min. / max.)	Heizen / Kühlen	°C	–25 bis +24 / –15 bis +43	–25 bis +24 / –15 bis +43

Innengerät			
	Bestell.-Nr.	**758.2339**	**758.2340**
Außengerät			
	Bestell.-Nr.	**758.2256**	**758.2257**

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Die Heizleistung wird für den Turbobetrieb einschließlich Abtaubetrieb angegeben. 3) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 4) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 5) Messpositionen – Innengerät: 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1 m Höhe; Außengerät: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 7) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.



SCHIESSL

Schiessl Kälteges.m.b.H
Plainbachstraße 1
5101 Bergheim

Tel.: +43 (0) 662 455 777-0 | Fax: +43 (0) 662 455 777-2340
Email: office@schiessl.at | Internet: www.schiessl-kaelte.com

Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur FK: Feuchtkugeltemperatur)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites http://www.doc.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.